

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Palisada RING 11/11/35, Palisada KLASYCZNA 12/18/40, Obrzeże palisadowe 8/75/20, Obrzeże PALINEA DECOR 6/50/28.**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **data produkcji umieszczona na etykiecie wyrobu.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **wyrób betonowy przeznaczony do zastosowania w ogrodach, parkach, ścieżkach dla pieszych lub placach, kształtują krajobraz, nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów, mogą być zastosowane wewnątrz i na zewnątrz.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
REM-BUD Spółka z o.o., Ul. Katarzynów 48, 99-400 Łowicz, Tel. 46 837 57 58
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: **nie dotyczy.**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 4.**
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **W systemie 4: nie dotyczy.**
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT): **nie dotyczy.**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu	PN-EN 13198:2005
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Przyjmuje się za zadowalającą	
Minimalna klasa betonu	Beton zwykły C30/37	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,2 [W(mK)]	
Trwałość	Zadowalająca	
Reakcja na ogień	A1	
Nasiąkliwość	≤ 7%	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
11. W imieniu producenta podpisał:

Łowicz, 28.06.2013

(miejsce i data wydania)

DYREKTOR*Jan Gólaszka*

(stanowisko, podpis)