

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Bloczek betonowy 380/240/120 mm TYP W15.**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **data produkcji umieszczona na etykiecie wyrobu.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Prefabrykowane bloczki betonowe- elementy murowe z betonu kruszywowego do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych do murowania ścian fundamentowych i ścian piwnic.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
REM-BUD Spółka z o.o., Ul. Katarzynów 48, 99-400 Łowicz, Tel. 46 837 57 58
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: **nie dotyczy.**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 4.**
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **W systemie 4: nie dotyczy.**
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT): **nie dotyczy.**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary (dług./szer./wys.)	380/240/120 [mm]	PN-EN 771-3:2011
Odchyłki wymiarów nominalnych	Kategoria D1 [+3mm, -5mm] Płaskość NPD, Równoległość NPD	
Kategoria elementów	II	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia wytrzymałość 15 [N/mm ²] (prostopadle do powierzchni kładzenia)	
Wytrzymałość na ścinanie spoiny	Dla zapraw ogólnego stosowania- 0,15 [N/mm ²]	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	NPD	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Absorpcja wody	NPD -Nie eksponować na zewnątrz.	
Przepuszczalność pary wodnej	μ=30/100	
Gęstość brutto	2200 kg/m ³ [+10%, -10%]	
Współczynnik przewodzenia ciepła	1,42 W/mK	
Trwałość	NPD -Nie eksponować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	NPD -Nie występują	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
11. W imieniu producenta podpisał:

Łowicz, 24.03.2016
(miejsce i data wydania)

(stanowisko, podpis)

DYREKTOR

Jan Golaska