

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)**Dotyczy wyrobu: Płyta betonowa ażurowa EKO 60/40/10 cm**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Płyta betonowa ażurowa EKO 60/40/10 cm.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **data produkcji umieszczona na etykiecie wyrobu.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu: **wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.**
4. Producent:
REM-BUD Spółka z o.o., 99-400 Łowicz, Ul. Katarzynów 48.
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
System 4.
6. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Emisja azbestu | Nie zawiera azbestu | EN 1339:2003 EN 1339:2003/AC:2006 |
| Wytrzymałość na zginanie | Klasa 2 ($T \geq 4$ MPa) | |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | Zadawalająca | |
| Współczynnik przewodności cieplnej | 1,4 [W(mK)] | |
| Trwałość | Zadawalająca | |
| Nasiąkliwość | B ($\leq 6\%$) | |
| Odporność na zamrażanie/ rozmarzanie z udziałem soli odladzających | D (ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1 kg/m ² , przy czym żaden pojedynczy wynik $> 1,5$ kg/m ²) | |
| Ścieralność | I (≤ 20 mm) | |
| Reakcja na ogień | A1 | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

DYREKTOR

Jan Golaska

Łowicz, 26.05.2020 r.