

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU)

**Dotyczy następujących wyrobów:
Obrzeża betonowe: 100x20x6cm, 100x25x8cm, 100x30x8cm.**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Obrzeże betonowe 100x20x6cm, Obrzeże betonowe 100x25x8cm, Obrzeże betonowe 100x30x8cm.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **data produkcji umieszczona na etykiecie wyrobu.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu: **wykonywanie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych dla ruchu pieszego i kołowego, tam gdzie deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.**
4. Producent:
REM-BUD Spółka z o.o., 99-400 Łowicz, Ul. Katarzynów 48.
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: **System 4.**
6. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003 oraz EN 1340:2003/AC:2006.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu	Nie zawiera azbestu	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 ($T_{char.} \geq 5 \text{ MPa}$, $T_{min.} \geq 4 \text{ MPa}$)	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca	
Współczynnik przewodności cieplnej	1,4 [W(mK)]	
Trwałość	Zadawalająca	
Nasiąkliwość	B ($\leq 6\%$)	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających	D (ubytek masy po badaniu: wartość średnia $\leq 1 \text{ kg/m}^2$, przy czym żaden pojedynczy wynik $> 1,5 \text{ kg/m}^2$)	
Ścieralność	I ($\leq 20\text{mm}$)	
Reakcja na ogień	A1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

DYREKTOR

Zygmunt Przytycki

Łowicz, 18.05.2022 r.