

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Bloczek betonowy 380/240/120 mm TYP W15.**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **data produkcji umieszczona na etykiecie wyrobu.**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:  
**Prefabrykowane bloczki betonowe- elementy murowe z betonu kruszywowego do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych do murowania ścian fundamentowych i ścian piwnic.**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:  
**REM-BUD Spółka z o.o., Ul. Katarzynów 48, 99-400 Łowicz, Tel. 46 837 57 58**
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: **nie dotyczy.**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: **System 4.**
7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: **W systemie 4: nie dotyczy.**
8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT): **nie dotyczy.**
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary (długość./szer./wys.)	380/240/120 [mm]	PN-EN 771-3:2011 +A1:2015
Odchyłki wymiarów nominalnych	Kategoria D1 Płaskość NPD, Równoległość NPD	
Kategoria elementów	II	
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia wytrzymałość 15 [N/mm <sup>2</sup> ] (prostopadle do powierzchni kładzenia)	
Wytrzymałość na ścinanie spoiny	Dla zapraw ogólnego stosowania- 0,15 [N/mm <sup>2</sup> ]	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	NPD	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	NPD -Nie eksponować na zewnątrz.	
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu=30/100$	
Gęstość brutto	2100 kg/m <sup>3</sup> [+10%, -10%]	
Współczynnik przewodzenia ciepła	1,24 oraz 1,42 W/m*K ( $\lambda_{10,dry,unit}$ )	
Trwałość	NPD -Nie eksponować na zewnątrz	
Substancje niebezpieczne	NPD -Nie występują	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
11. W imieniu producenta podpisał:

Łowicz, 27.06.2024  
(miejsce i data wydania)

**"REM-BUD" Spółka z o.o.**  
99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 48  
tel. (046) 837-57-58, fax (046) 837-30-35  
NIP 834-00-03-645; REGON 005281920

(stanowisko, podpis)

DYREKTOR

Jan Golaska